

RETAIL WEIGHING SOLUTION™

Serie PR-II

Escala de cálculo de precios

Como báscula electrónica indicadora de precios con una resolución máxima de 1/30.000, la PR-II está diseñada con un perfil bajo para ser utilizada cómodamente en mercados abiertos como carnicerías y tiendas de comestibles.



Tipo de poste

Alta resolución para pesaje (máx. 1/30.000, certificado 1/3.000 dual)

Diseño de perfil bajo

Función de memoria de hasta 7 PLU directos

Pantalla LCD y luz trasera (blanca)

Diseño de perfil bajo

Productos existentes

PR-II



7 PLU directos



Pantalla LCD y luz trasera blanca.



Escanee con su teléfono inteligente para encontrar más productos



CAS
www.globalcas.com

Serie PR-II

Escala de cálculo de precios



Característica

- Alta resolución para pesaje (máx. 1/30.000)
- Un máximo de 900 horas de duración de la batería cuando se utiliza con baterías de Mn y Pb juntas

Diseño de perfil bajo

- Excelente aplicabilidad en mercado abierto con cuerpo bajo.

Función de límite alto/OK/bajo

- Puerto USB para COMUNICACIONES. & Opción de energía)



Función de suma y pago de precios

- Función de memoria de hasta 7 PLU directos



- Pantalla LCD y retroiluminación (blanca)



- Pantalla trasera para cliente (tipo banco)

Opción

- RS-232 (Imprimir, Comando)

- Tipo de

poste - Batería Mn

- Puerto USB



Tipo de banco

Especificaciones

MODELO	PR2-03	PR2-06	PR2-15	PR2-30
Capacidad	3 kilos	6 kilos	15 kilos	30kg
e ₁	0,50,20,1(g) 10,5 g (certificado)	10,50,2(g) 10,5 g (certificado)	210,5(g) 52g(certificado)	521(g) 105g(certificado)
resolución	1/3.000 ~ 1/30.000 1/3.000	1/30.000 1/3.000 ~ 1/30.000	1/30.000 ~ 1/30.000	
Mostrar	LCD de 6/6/6 dígitos y retroiluminación (blanca) Mínimo			
Simbolos	ESTABLE, CERO, TARA, Batería Se indica la vida útil restante de la batería HI / OK / LO & Lb & 100g & Oz & AGREGAR & PAGAR (símbolo triangular indicado)			
Llaves	NÚMERO , CERO, TARA, FUNCIÓN , TECLA M1 ~ M7			
Funciones	PLU 7 directo, conversión de unidades, modo de suspensión energética, Modo de retroiluminación, suma de precios y función de pago			
Tiempo de operación	Aprox. Batería tamaño D = 500 h o batería Pb = 400 h (retroiluminación apagada)			
Opción	RS-232 (Imprimir, comando), tipo de polo, Batería Mn, puerto USB			
Fuerza	1.5V x 3 unidades (batería tamaño D) o batería Pb Adaptador 4V 4Ah o 6V			
Dimensiones	330 (ancho) x 380 (profundidad) x 105 (alto)			
Tamaño del plato	330 (ancho) x 235 (profundidad)			

DIMENSIÓN

